

# Albatros senkepumper

## Bruksområder

Som vannforsyningspumpe fra borebrønn, sjø, elv mm. Ved å plassere pumpen direkte i vannkilden er man også spart for problemer man ofte har med sugeledninger.

## Konstruksjonstrekk

Albatros senkbare pumper er utstyrt med motorer fra Franklin Electric. Pumpen er en flertrinns sentrifugalpumpe med heltrukket pumpehus i rustfritt stål. Topp og mellomstykke er i bronse. Skovler og ledeskovler er laget av polykarbonat. Dette gjør pumpen svært slitesterk ovenfor partikler som sand og lignende. Alle modeller har tilbakeslagsventil. Inntakssilen av rustfritt stål hindrer partikler som er for store å trenge inn i pumpen. Alle lagringer er vannsmurte. Det er således ingen olje som kan lekke ut og forurensse vannkilden. For 6" pumpe og større senkepumper, se eget datablad.

Løftehøyde meter	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	
	Liter pr minutt																								
A13 (A17)		26	23	21	17	13	10	4																	
A19 (A26)			25	23	21	20	18	16	14	11	8	4													
A26 (A35)				25	23	22	21	20	19	18	16	14	12	10	8	5									
A54					33	32	30	29	28	27	25	24	23	22	20	19	17	16	13	11	9	6			
B10 (B15)			50	43	35	25																			
B14 (B20)				50	46	40	33	23	5																
B20 (B30)						50	47	43	40	35	31	25	17												
B28 (B44)								52	49	46	42	41	38	35	31	27	22	14							
C14 (C25)		100	92	85	77	68	58	42	10																
C18 (C33)			102	91	85	80	73	66	58	47	30	5													
C 27 (C51)				96	94	90	85	82	77	73	68	63	57	50	42	30	10								
D75 D6	100	80	50																						
D75 D9	105	94	80	61	28																				
D12 (D12)		110	101	90	79	65	43																		
D16 (D17)			110	104	98	88	78	67	52	10															
D24 (D26)				110	107	101	96	90	85	79	70	62	52	39	5										
D32 (D35)						110	104	100	97	92	88	83	79	73	68	62	55	45	30	5					
D75 D45							105	102	100	97	94	92	89	86	83	80	77	73	69	65	60	55	50	42	
F8 (F8)		200	179	132	50																				
D10 F12			190	174	150	133	90	34																	
D10 F22					195	186	175	165	152	139	124	108	84	59											
G8 (G9)	405	340	250	140																					
D15 G17		350	330	300	265	225	180	140	80																
D15 G23			355	333	305	285	260	233	205	170	135	100													

norsk pumpe-service a.s

tlf. 63 88 87 00

[www.norskpumpe-service.no](http://www.norskpumpe-service.no)

fax. 63 88 87 01