

Albatros senkepumper

Bruksområder

Som vannforsyningspumpe fra borebrønn, sjø, elv mm.
Ved å plassere pumpen direkte i vannkilden er man også spart for problemer man ofte har med sugeledninger.

Konstruksjonstrekk

Albatros senkbare pumper er utstyrt med motorer fra Franklin Electric. Pumpen er en flertrinns sentrifugalpumpe med heltrukket pumpehus i rustfritt stål. Topp og mellomstykke er i rustfritt støpegods (304). Skovler og ledeskovler er laget av polykarbonat. Dette gjør pumpen svært slitesterk overfor partikler som sand og lignende. Alle modeller har tilbakeslagsventil. Inntakssilen av rustfritt stål hindrer partikler som er for store å trenge inn i pumpen. Alle lagringer er vannsmurte. Det er således ingen olje som kan lekke ut og forurense vannkilden. For 6"pumpe og større senkepumper, se eget datablad.

Løftehøyde																										
meter	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240		
Liter pr minutt																										
A13		26	23	21	17	13	10	4																		
A19			25	23	21	20	18	16	14	11	8	4														
A26				25	23	22	21	20	19	18	16	14	12	10	8	5										
A38					26	26	25	25	24	23	22	21	20	19	18	16	15	14	13	12	10	8	6			
B10			50	43	35	24																				
B14				50	46	40	33	23	5																	
B20					50	47	43	40	35	31	25	17														
B28								52	49	46	42	41	38	35	31	27	22	14								
C14		100	92	85	77	68	58	42	20																	
C18			102	91	85	80	73	66	58	47	30															
C 27				96	94	90	85	82	77	73	68	63	57	50	42	30	10									
D75 D6	100	80	50																							
D8	105	96	80	61	28																					
D12		110	101	90	79	67	43																			
D16			110	104	98	88	77	64	50	35																
D24				112	107	101	96	90	83	79	70	62	52	39												
D32					110	105	100	97	92	88	83	79	73	68	62	55	45	25								
D44									110	105	102	98	93	92	90	85	83	79	73	70	65	60	54			
F8		198	161	120	74																					
F13			200	180	160	139	100	70																		
F23					210	200	190	179	165	150	139	120	90	70												
G8	399	320	240	130																						
G15		410	400	340	300	260	200	120	60																	
G20			410	380	350	320	280	240	200	140	100	30														