

Antall | **Beskrivelse**

1

SQE 1-125**OBS: Produktbildet kan avvike fra det faktiske produkt**Produktnr.: [96510146](#)

3" fler-trinns nedsenkbar pumpe, designet for privat vannforsyning, væsketransport i tanker, vanning og miljømessige applikasjoner. Pumpen har "flytende" løpehjul, som er utrustet med silisiumkarbid/keramiske lagre.

Pumpen er utrustet med mykstart og beskyttelse mot tørrløp, upthrust, overspenning, underspenning, overbelastning og overtemperatur.

Motoren er en 1-fase PM motor (permanentmagnet), som sikrer optimal virkningsgrad over et stort belastningsområde.

Motoren er levert med en utskiftbar endeplugg.

Medium:

Pumpet medie: Vann
Væsketemperaturområde: 0 .. 35 °C
Væsketemperatur under drift: 20 °C
Tetthet: 998.2 kg/m³

Teknisk:

Pumpehastighet som grunnlag for pumpedata: 10700 omdr/min
Anslått kapasitet: 1 m³/h
Anslått løftehøyde: 135 m
Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Kurvetoleranse: ISO9906:2012 3B

Materialer:

Pumpe: Stainless steel
EN 1.4301
AISI 304
Løpehjul: Composite
ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Motor: Rustfritt stål
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Installasjon:

Maks. driftstrykk: 15 bar
Utløp pumpe: RP1 1/4
Min. boringsdiameter: 76 mm


Elektriske data:

Motortype: MSE3
Opptatt effekt - P1: 2.05 kW
Merkeeffekt - P2: 1.55 kW
Effekt (P2) krevet av pumpe: 1.31 kW
Nettfrekvens: 50 Hz

Antall	Beskrivelse
--------	-------------

1	<p>Merkespenning: 1 x 200-240 V Merkestrøm: 11.2 A Effektfaktor: 1.00 Nominell hastighet: 10700 omdr/min Oppstartsmetode: DOL Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP68 Isolasjonsklasse (IEC 85): F Kabellengde: 1.5 m Motornr.: 96160856</p> <p>Andre: Nettvekt: 6.17 kg Bruttvekt: 6.89 kg Shippingvolum: 0.011 m³ Dansk VVS nr.: 388441525 Svensk RSK nr.: 5853366 Opprinnelsesland: MX Tolltariff nr.: 84137029</p>
---	--

Beskrivelse	Verdi
Generell informasjon:	
Produktnavn:	SQE 1-125
Prod. nr.:	96510146
EAN nr.:	5700396502427
Teknisk:	
Pumpehastighet som grunnlag for pumpedata:	10700 omdr/min
Anslått kapasitet:	1 m ³ /h
Anslått løftehøyde:	135 m
Trinn:	8
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Kurvetoleranse:	ISO9906:2012 3B
Pumpenr.:	96080402
Modell:	B
Ventil:	Y
Materialer:	
Pumpe:	Stainless steel
Pumpe:	EN 1.4301
Pumpe:	AISI 304
Løpehjul:	Composite
Løpehjul:	ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Motor:	Rustfritt stål
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Installasjon:	
Maks. driftstrykk:	15 bar
Utløp pumpe:	RP1 1/4
Min. boringsdiameter:	76 mm
Medium:	
Pumpet medie:	Vann
Væsketemperaturområde:	0 .. 35 °C
Væsketemperatur under drift:	20 °C
Tetthet:	998.2 kg/m ³
Elektriske data:	
Motortype:	MSE3
Opptatt effekt - P1:	2.05 kW
Merkeeffekt - P2:	1.55 kW
Effekt (P2) krevet av pumpe:	1.31 kW
Nettfrekvens:	50 Hz
Merkespenning:	1 x 200-240 V
Merkestrøm:	11.2 A
Effektfaktor:	1.00
Nominell hastighet:	10700 omdr/min
Oppstartsmetode:	DOL
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP68
Isolasjonsklasse (IEC 85):	F
Innebygd motorbeskyttelse:	Y
Termisk beskyttelse:	INT
Kabellengde:	1.5 m
Motornr.:	96160856
Styringer:	
CU 300/CU 301:	Y
Andre:	
Nettovekt:	6.17 kg
Bruttovekt:	6.89 kg
Shippingvolum:	0.011 m ³
Salgsregion:	EU/S-AMREG/APREG





Firmanavn:

Laget av:

Telefon:

Dato: 16.09.2024

Beskrivelse	Verdi
Dansk VVS nr.:	388441525
Svensk RSK nr.:	5853366
Opprinnelsesland:	MX
Tolltariff nr.:	84137029