



Flexislanger

Flexi slanger galvaniserte

Modell		Dimensjon
FS120	Flex.Slange Armert 120 cm	1" x 1"
FS11/2-100	Flex.Slange Armert 100cm	1 1/2" x 1 1/2"
FS2-100	Flex.Slange Armert 2 x 2 100 cm	2" x 2"

Flexislanger rustfrie

FSBR50	Flex.Slange Rustfri Bend 50cm	1" x 3/4"
FSBR60	Flex.Slange Rustfri Bend 60cm	1" x 3/4"
FSBR90	Flex.Slange Rustfri Bend 90 cm	1" x 3/4"
FSBR110	Flex.Slange Rustfri Bend 110 cm	1" x 3/4"
FSBR140	Flex.Slange Rustfri Bend 140cm	1" x 3/4"
FSBR100	Flex.Slange Rustfri Bend 100 cm	1" x 1"
FSBR11/4-80	Flex.Slange Rustfri Bend x 80cm	1 1/4" x 1 1/4"
FSR50	Flex.Slange Rustfri 50 cm	1" x 1"
FSR60	Flex.Slange Rustfri 60 cm	1" x 1"
FSR80	Flex.Slange Rustfri 80 cm	1" x 1"
FSR100	Flex.Slange Rustfri 100 cm	1" x 1"
FSR120	Flex.Slange Rustfri 120 cm	1" x 1"
FSR140	Flex.Slange Rustfri 140 cm	1" x 1"
FSR11/4-60	Flex.Slange Rustfri 1 1/4 x 4 60 cm	1 1/4" x 1 1/4"
FSR11/4-80	Flex.Slange Rustfri 1 1/4 x 4 80 cm	1 1/4" x 1 1/4"
FSR1/2-50	Flex.Slange Rustfri 1/2 50 cm	1/2" x 1/2"
FSR1/2-100	Flex.Slange Rustfri 1/2 100 cm	1/2" x 1/2"
FSR3/4-50	Flex.Slange Rustfri 3/4 50 cm	3/4" x 3/4"
FSR3/4-100	Flex.Slange Rustfri 3/4 100cm	3/4" x 3/4"

Galvaniserte slanger går ut av sortimentet når de blir utsolgt.
Erstattes av rustfrie slanger i samme dimensjon.

Flexislangor

Datablad

Armerte slanger 1", 1 1/4", 1 1/2" og 2"

Arbeidstrykk	1"	10 bar
	1 1/4"	10 bar
	1 1/2"	10 bar
	2"	10 bar
Min. radius	1"	200 mm
	1 1/4"	230 mm
	1 1/2"	270 mm
	2"	300 mm
Maks temperatur		- 90° C
Gjenger		- BSP
Innvendig diameter	1"	20 mm
	1 1/4"	28 mm
	1 1/2"	33 mm
	2"	44 mm

Materialer

Armeringsnett	Galvanisert eller rustfritt stål
Gummislange	EPDM gummi

- Slangene må ikke installeres vridd.
- Slangene finnes med samme dimensjon på gjengene i hver ende, henholdsvis innvendig/utvendig. Innvendige gjenger er med svivel.
- Slangene finnes med 1" og 3/4" gjenger i hver ende. 900 bend i 3/4" ende.