



4" 3- Fas Motor Lengde & Vekt		
Standard 304SS		
P_N [kW]	L [mm]	M [kg]
0,37	214,2	7,2
0,55	228,2	7,7
0,75	248,2	8,7
1,10	282,6	10,2
1,50	306,6	11,2
2,20	338,6	12,6
3,0	393,6	15,0
4,0	543,2	20,0
5,5	652,5	26,6



Viklingenes motstand 50Hz			
Standard			
P_N [kW]	U_N [V]	Stator-Ref. #	$U - V$ [Ohm]
0,37	220 - 230	326 775 925	17,5 - 21,4
	380 - 400 -	326 710 925	54,4 - 66,4
0,55	220 - 230	326 776 925	13,4 - 16,4
	380 - 400 -	326 711 925	41,0 - 50,2
0,75	220 - 230	326 777 925	7,2 - 8,9
	380 - 400 -	326 712 925	22,2 - 27,2
1,1	220 - 230	326 778 925	4,5 - 5,4
	380 - 400 -	326 713 925	13,8 - 16,8
1,5	220 - 230	326 779 925	3,6 - 4,3
	380 - 400 -	326 714 925	10,9 - 13,4
2,2	220 - 230	326 780 925	2,4 - 2,9
	380 - 400 -	326 715 925	6,8 - 8,3
3	220 - 230	326 781 925	1,5 - 1,9
	380 - 400 -	326 716 925	4,7 - 5,8

